



Многофункциональный межсетевой экран (NGFW/UTM) с поддержкой алгоритмов ГОСТ. Предназначен для:

- защиты внешнего периметра корпоративной сети,
- защиты центров обработки данных (ЦОД),
- защиты геораспределенной инфраструктуры,
- защиты малого и среднего бизнеса,
- защиты технологических сетей.

Ключевые преимущества

1. Ключевой функционал Континент 4

- Централизованное управление и мониторинг
- Идентификация приложений
- Защита от вторжений и вредоносного ПО
- VPN и удаленный доступ
- Расшифровка трафика
- Масштабируемость и отказоустойчивость
- Эргономика
- Поддержка сетевых технологий

2. Стабильная работа

- Тщательное тестирование новых версий
- Развитая техническая поддержка, центр мониторинга (SOC) и комьюнити
- Отказоустойчивость и резервирование каналов связи

3. Автоматизированные инструменты миграции с иностранных NGFW

- Check Point
- FortiGate
- Cisco

4. ГОСТ VPN:

- Построение Full-Mesh сетей
- Построение сетей типа «Звезда»
- Защищенный удаленный доступ с контролем состояния подключаемых устройств (концепция Zero Trust)

5. Открытая экосистема продуктов кибербезопасности

1. Multifactor
2. DS Integrity
3. Efros Defence Operations
4. Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA)
5. PT Sandbox
6. AVSOFT ATHENA
7. Threat Intelligence Platform Security Vision
8. Threat Intelligence Platform R-Vision

Производительность

1. Лабораторная

Производительность получена на трафике, состоящем из UDP-пакетов (для МЭ) и наборе приложений (для UTM). При тестировании использовались 200 пакетов в обе стороны со средним значением пакета 1500 байт.

Скорость	(Мбит/с)
UTM (МЭ+IPS+DPI+SSL inspection)	4 800
VPN	3 500
МЭ	24 000
L2 IPS	5 000

2. Real world mix

Производительность получена на трафике, состоящем из набора приложений. При тестировании использовалась нагрузка в обе стороны со средним размером пакета 700 байт.

Скорость	(Мбит/с)
UTM (МЭ+IPS+DPI+SSL inspection)	3 800
МЭ	13 000

Показатель	(Сессии)
Максимальное количество одновременных TCP-сессий	3 000 000
Количество новых подключений в секунду	100 100

Подключения	(Устройства)
ЦУС	200
Удаленные пользователи	800

Доступные модификации

1. Узел безопасности (УБ):

- Центр управления сетью
- Межсетевой экран
- L3VPN
- Сервер доступа (СД)
- Контроль приложений (300 приложений и протоколов)
- URL-фильтрация
- Приоритизация трафика (QoS)
- Модуль поведенческого анализа
- Идентификация пользователей

2. Многофункциональный узел безопасности (УТМ). Базовый

- Центр управления сетью
- Межсетевой экран
- L3VPN
- Сервер доступа (СД)
- Контроль приложений (300 приложений и протоколов)
- URL-фильтрация
- Приоритизация трафика (QoS)
- Модуль поведенческого анализа
- Идентификация пользователей
- Расширенный контроль приложений (4000 приложений и протоколов)
- Система предотвращения вторжений (IPS)
- Модуль блокировки трафика по стране происхождения (GeoIP)

3. Многофункциональный узел безопасности (УТМ). Расширенный

- Центр управления сетью
- Межсетевой экран
- L3VPN
- Сервер доступа (СД)
- Контроль приложений (300 приложений и протоколов)
- URL-фильтрация
- Приоритизация трафика (QoS)
- Модуль поведенческого анализа
- Идентификация пользователей
- Расширенный контроль приложений (4000 приложений и протоколов)
- Система предотвращения вторжений (IPS)
- Модуль блокировки трафика по стране происхождения (GeoIP)
- Защита от вредоносных сайтов (Malicious, Phishing, Botnet URL)
- Преднастроенные URL-категории
- Поточковый антивирус

4. Центр управления сетью (ЦУС)

- Центр управления сетью
- Межсетевой экран
- L3VPN
- Сервер доступа (СД)
- Контроль приложений (300 приложений и протоколов)
- URL-фильтрация
- Приоритизация трафика (QoS)
- Модуль поведенческого анализа
- Идентификация пользователей

5. Детектор атак (ДА)

- Система предотвращения вторжений (IPS)

Технические характеристики

Форм-фактор

- 1U

Жесткий диск

- SSD 240 ГБ

Общее количество сетевых интерфейсов

- 8x 1000BASE-T RJ45
- 4x 10G SFP+

Подключение внешнего 3G USB модема

- нет

Порт RS232 для подключения Dial-UP модема

- нет

USB порты

- 2x USB 2.0
- 2x USB 3.0

Другие интерфейсы

- 1x COM порт RJ45
- 1x VGA для монитора (D-Sub)

Блок питания

- 1 блок питания. Входные параметры: ~100–240 В, 3,5 А, 47–63 Гц

Температурный режим

- от 5°C до 45°C

Допустимая относительная влажность

- от 5% до 85%

Допустимое атмосферное давление

- от 84 до 107 кПа

Среднее время наработки на отказ

- 50 000 часов

Габаритные размеры (мм)

- 500 x 430 x 44

Вес (кг)

- 8,5